

PRODUKTDATENBLATT JAMES EXTRA MATT

SCHRITT 2 - SCHUTZ

Ziel

- geeignet für die Versiegelung von elastische Bodenbeläge wie (Struktur) Vinylböden, Linoleum, Gummi, PVC / CV, keramische Fliesen und Natur- und Kunststein
- durchsichtiger, extra matter Langzeitschutz für (stark beanspruchte) elastische Bodenbeläge
- verlängert die Lebensdauer des Bodens

Produkteigenschaften

- Zur regelmäßigen Anwendung
- Entfernbare Schutzschicht verlängert die Lebensdauer Ihres Bodens
- Kratzer und oberflächliche Schäden bilden sich in der Schutzschicht, nicht in Ihrem Boden, und sind deshalb zu reparieren
- macht geeignete Böden schmutzabweisend und erleichtert damit die tägliche Pflege
- Gibt Ihrem Boden ein mattes Aussehen
- pH-Wert 8,7

Gebrauchsanweisung

- Den Boden zuerst gründlich mit James Grundreiniger (Schritt 1) reinigen. Den gereinigten Boden mit klarem Wasser nachwischen und vollständig trocknen lassen.
- James Extra Matt unverdünnt in einen Eimer gießen und mit Hilfe eines sauberen, gut feuchteabsorbierenden und nicht fusselnden Baumwolltuchs in geraden Bahnen auf den Boden auftragen. James Extra Matt nicht direkt auf den Bodenbelag schütten (um Fleckenbildung zu vermeiden).
- Pflegefilm gut trocknen lassen (wetterabhängig, minimal jedoch vier Stunden).
- Zweitauftrag muss 90 Grad versetzt zum ersten Auftrag erfolgen.
- Bei stark beanspruchten Böden wird der Auftrag von drei Pflegefilmen empfohlen.
- Blasenbildung durch das Baumwolltuch ist während des Auftrags dringend zu vermeiden.

Hinweis

- Damit James Extra Matt ausreichend aushärten kann, den Boden circa 12 Stunden nicht belasten. Nach Verstreichen dieser Zeit können die Möbel wieder an ihren alten Platz zurückgestellt werden. Der Pflegefilm ist nach ca. fünf Tagen vollständig ausgehärtet.
- James Extra Matt lässt sich rückstandslos wieder mit James Grundreiniger entfernen.

- Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen.
- Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65%) und normalen Raumtemperaturen (18 bis 25°C).
- Für ausreichende Belüftung sorgen, Luftzug und direkte Sonnenbestrahlung vermeiden, Fußbodenheizung rechtzeitig ausschalten.
- Für die regelmäßige Reinigung und Pflege der behandelten Böden empfehlen wir James Vinyl Reiniger (Schritt D - F)
- James Extra Matt zu matt? Nehmen sie unseres Produkt James Seidenmatt

Dosierung

- unverdünnt: pro Schicht/Pflegefilm ca. 1 l / 20 m²

Detergenzienverordnung

nichtionische Tenside 5-15%, Phosphate < 5%, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE