



## FICHE PRODUIT JAMES EXTRA MAT

### FLACON 3 - PROTECTION

#### But

- Scellage de sols en vinyle, PVC, LVT, linoléum, caoutchouc et sols en pierre naturelle et synthétique
- Protection durable, transparente et extra mate satinée pour sols élastiques
- Prolonge la durée de vie de votre sol

#### Caractéristiques

- Pour une protection périodique
- Couche de protection, facile à enlever, prolonge la durée de vie de votre sol
- Petites rayures et dommages superficiels se forment dans la couche de protection, ne pas dans votre sol, et sont donc réparables
- Rend sols élastiques anti salissants et facilite l'entretien quotidien
- Donne à votre sol un aspect extra mate
- Valeur pH: 8,7
- Biodégradable et avec fierté certifié A.I.S.E.

#### Mode d'emploi

- Décaper le sol à fond avec James Nettoyant Basique (bouteille 1). Essuyer le sol à l'eau propre et laisser sécher complètement
- Verser James Extra Mat non dilué dans un seau et ensuite appliquer au sol en bandes droites avec un chiffon en coton propre et non pelucheux humide. Ne pas appliquer James Extra Mat directement de la bouteille au sol (pour éviter des taches)
- Laisser bien sécher le sol (dépendant de la météo, au moins 4 heures)
- Renouveler le traitement en appliquant James Extra Mat en bandes perpendiculaires à la première couche
- Pour le meilleur résultat: appliquer la dernière couche en direction de la lumière rasante / fenêtre
- Sols fortement sollicités, les traiter deux ou trois fois
- Éviter, en appliquant, la formation de mousse au chiffon en coton

#### Précautions

- Le sol est de nouveau accessible après l'endurcissement de James Extra Mat, i.e. après env. 12 heures. Les meubles peuvent être remis à leur place. La couche de protection est complètement endurcie après env. 5 jours
- James Extra Mat peut être entièrement enlevé avec James Nettoyant Basique
- Tenir à l'écart du gel et de températures basses
- S'applique le mieux à une humidité atmosphérique basse (< 65%) et à température ambiante (18 à 25° C)



- Prendre soin d'une aération suffisante. Éviter les courants d'air et la lumière directe du soleil
- Couper le chauffage au sol avant d'effectuer l'application
- Nous déconseillons l'utilisation sur un sol uni foncé (en raison de la possibilité de formation de rayures après séchage)
- Le sol se laisse ensuite parfaitement entretenir quotidiennement avec par exemple James Floor Cleaner Clean & Quick Dry (bouteille A)
- James Extra Mat est trop mat pour vous? Prenez alors notre produit James Mat-Satiné

### Dosage

- Non dilué: env. 1 litre / 20 m<sup>2</sup> par couche de cire

### Règlement sur les détergents

agents de surface non ioniques : 5-15%, phosphates : < 5%, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, FORMALDEHYDE, BENZISOTHIAZOLINONE