



FICHE PRODUIT JAMES MAT-SATINÉ

BOUTEILLE 2 - PROTECTION

But

- Scellage de sols en vinyle, PVC, LVT, marmoéum, linoléum, caoutchouc et sols en pierre naturelle et synthétique
- Protection durable, transparente et mate satinée pour sols élastiques
- Prolonge la durée de vie de votre sol

Caractéristiques

- Pour une protection périodique
- Couche de protection, facile à enlever, prolonge la durée de vie de votre sol
- Petites rayures et dommages superficiels se forment dans la couche de protection, ne pas dans votre sol, et sont donc réparables
- Rend sols anti salissants et facilite l'entretien quotidien
- Donne à votre sol un aspect mat
- Valeur pH: 8,5
- Biodégradable et avec fierté certifié A.I.S.E.

Mode d'emploi

- le sol à fond avec James Nettoyant Basique (Étape 1). Essuyer le sol à l' eau propre et laisser sécher complètement Décaper
- Verser James Mat-Satiné non dilué dans un seau et ensuite appliquer au sol en bandes droites avec un chiffon en coton propre et non pelucheux humide. Ne pas appliquer James Mat-Satiné directement de la bouteille au sol (pour éviter des taches)
- Laisser bien sécher le sol (dépendant de la météo, au moins 4 heures)
- Renouveler le traitement en appliquant James Mat-Satiné en bandes perpendiculaires à la première couche.
- Pour le meilleur résultat: appliquer la dernière couche en direction de la lumière rasante / fenêtre
- Sols fortement sollicités, les traiter trois fois
- Éviter, en appliquant, la formation de mousse au chiffon en coton

Précautions

- Le sol est de nouveau accessible après l'endurcissement de James Mat-Satiné, i.e. après env. 12 heures. Les meubles peuvent être remis à leur place. La couche de protection est complètement endurcie après env. 5 jours
- James Mat-Satiné peut être entièrement enlevé avec James Nettoyant Basique
- Tenir à l'écart du gel et de températures basses
- S'applique le mieux à une humidité atmosphérique basse (< 65%) et à température ambiante (18 à 25 ° C)



- Prendre soin d'une aération suffisante. Éviter les courants d'air et la lumière directe du soleil
- Couper le chauffage au sol avant d'effectuer l'application
- Le sol se laisse ensuite parfaitement entretenir quotidiennement avec par exemple James Floor Cleaner Clean & Quick Dry (bouteille A)
- Présence de taches sur une couche de protection (polish) telle que James Mat-Satiné ou James Extra Mat? Vaporisez le James Remover directement sur une serviette éponge et frottez les taches avec la serviette. Ne laissez **pas** le James Remover s'imprégner et essuyez immédiatement à l'eau claire (la couche protectrice facilite l'élimination des taches, et ainsi la couche protectrice n'est pas (ou peu) affectée)
- James Mat-Satiné n'est pas assez mat? Prenez alors notre variante extra mate James Extra Mat

Dosage

- Non dilué: env. 1 litre / 20 m² par couche de cire

Règlement sur les détergents

phosphates: < 5%, BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE