



# PRODUCTINFORMATIE JAMES ZIJDEMAT

## FLACON 2 - BESCHERMING

### Doel

- Het beschermen van vinyl, PVC, LVT, vochtbestendig laminaat, linoleum, marmoleum, rubber, kurk, natuursteen- en kunststeenvloeren
- Langdurige transparante en zijdematte beschermlaag
- Verlengt de levensduur van je vloer

### Kenmerken

- Voor periodieke bescherming
- Eenvoudig verwijderbare beschermlaag verlengt de levensduur van je vloer
- Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de beschermlaag, niet in de vloer en zijn dus te herstellen
- Maakt vloeren vuilafstotend en vergemakkelijkt het dagelijkse onderhoud
- Geeft je vloer een mat uiterlijk
- pH-waarde 8,5
- Biologisch afbreekbaar en met trots A.I.S.E. gecertificeerd

### Gebbruiksaanwijzing

- Om het eindresultaat te beoordelen, raden wij aan om eerst een test uit te voeren met James Zijdemat op een klein maar relevant oppervlak van ongeveer 1m<sup>2</sup> (volg de onderstaande instructies en opmerkingen!). Als het eindresultaat bevalt, verwijder je het geteste oppervlak met James Basisreiniger volgens de onderstaande instructies
- Reinig de vloer grondig met James Basisreiniger (fles 1). Dweil de vloer vervolgens twee keer grondig met schoon water (om al het vuil en de resten van James Basisreiniger te verwijderen) en laat de vloer volledig drogen
- James Zijdemat onverdund in emmer schenken en vervolgens middels een schone, goed vocht opnemende en niet pluizende katoenen doek of wasverdeler dun en in een rechte baan aanbrengen op de vloer. Niet rechtstreeks uit de fles op de vloer aanbrengen (ter voorkoming van vlekvorming)
- Laat de vloer goed drogen (afhankelijk van het weer, minimaal 4 uur)
- Herhaal de behandeling door James Zijdemat in een baan haaks op de eerste laag aan te brengen
- Voor het beste resultaat: breng de laatste laag aan richting strijklucht / raam
- Sterk belaste vloeren driemaal behandelen
- Voorkom het ontstaan van schuimvorming in de katoenen doek tijdens het aanbrengen

### Opmerkingen

- Vloerverwarming tijdig uitschakelen vóór het aanbrengen
- Zorg voor voldoende beluchting. Tocht en direct zonlicht vermijden



- De vloer is weer belastbaar na uitharding van James Zijdemat, dit duurt ca. 12 uur. Dan pas kunnen meubels teruggeplaatst worden. De bescherm laag is na ca. 5 dagen volledig uitgehard
- James Zijdemat is volledig verwijderbaar middels James Basisreiniger
- Beschermen tegen vorst en sterk dalende temperaturen
- Het beste te verwerken bij geringe luchtvochtigheid (< 65%) en kamertemperatuur (18 à 25°C)
- Behandelde vloeren laten zich vervolgens uitstekend dagelijks onderhouden en reinigen met James Vloerreiniger Schoon & Snel droog (flacon A)
- Is James Zijdemat voor jou niet mat genoeg? Neem dan ons product James Extra Mat

### Dosering

- Puur: per waslaag ca. 1 ltr / 20 m<sup>2</sup>