





PRODUKTDATENBLATT JAMES EXTRA MATT

FLASCHE 3 - SCHUTZ

Ziel

- Für den Schutz von Vinyl, Linoleum, Marmoleum, Laminat (feuchtigkeitsresistent), Gummi, PVC, LVT, keramische Fliesen und Natur- und Kunststein
- Durchsichtiger, extra matter Langzeitschutz
- Verlängert die Lebensdauer des Bodens

Produkteigenschaften

- Zur regelmäßigen Anwendung
- Entfernbare Schutzschicht verlängert die Lebensdauer Ihres Bodens
- Kratzer und oberflächliche Schäden bilden sich in der Schutzschicht, nicht in Ihrem Boden, und sind deshalb zu reparieren
- Macht geeignete Böden schmutzabweisend und erleichtert damit die tägliche Pflege
- Gibt Ihrem Boden ein mattes Aussehen
- pH-Wert 8,7
- Biologisch abbaubar und stolz auf die A.I.S.E. Zertifizierung

Gebrauchsanweisung

- Um das Endergebnis zu beurteilen, empfehlen wir, James Extra Matt (Flasche 3) zunächst auf einer kleinen, aber repräsentativen Fläche von etwa 1 m² zu testen (befolgen Sie dabei die nachstehenden Anweisungen und Hinweise!). Wenn Ihnen das Endergebnis gefällt, entfernen Sie die getestete Fläche mit James Grundreiniger (Flasche 1) gemäß den nachstehenden Anweisungen
- Reinigen Sie den Boden gründlich mit James Grundreiniger (Flasche 1), Wischen Sie den Boden anschließend <u>zweimal</u> gründlich mit klarem Wasser (um alle Verschmutzungen und Rückstände des James Grundreiniger (Flasche 1) zu entfernen) und lassen Sie den Boden <u>vollständig</u> trocknen
- James Extra Matt unverdünnt in einen Eimer gießen und mit Hilfe eines sauberen, gut feuchteabsorbierenden und nicht fusselnden Baumwolltuchs in geraden Bahnen auf den Boden auftragen. James Extra Matt nicht direkt auf den Bodenbelag schütten (um Fleckenbildung zu vermeiden)
- Pflegefilm gut trocknen lassen (wetterabhängig, minimal jedoch vier Stunden)
- Zweitauftrag muss 90 Grad versetzt zum ersten Auftrag erfolgen
- Bei stark beanspruchten Böden wird der Auftrag von zwei oder drei Pflegefilmen empfohlen
- Blasenbildung durch das Baumwolltuch ist während des Auftragens dringend zu vermeiden

Hinweis

• Für ausreichende Belüftung sorgen, Luftzug und direkte Sonnenbestrahlung vermeiden, Fußbodenheizung rechtzeitig ausschalten







- Damit James Extra Matt ausreichend aushärten kann, den Boden circa 12 Stunden nicht belasten Nach Verstreichen dieser Zeit können die Möbel wieder an ihren alten Platz zurückgestellt werden. Der Pflegefilm ist nach ca. fünf Tagen vollständig ausgehärtet
- James Extra Matt lässt sich rückstandslos wieder mit James Grundreiniger entfernen
- Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen
- Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65%) und normalen Raumtemperaturen (18 bis 25° C)
- Für die regelmäßige Reinigung und Pflege der behandelten Böden empfehlen wir James Bodenreiniger Sauber & Schnelltrocknend (Flasche A)
- Flecken auf einer Schutzschicht (Politur) wie James Seidenmatt oder James Extra Matt? Sprühen Sie James Remover direkt auf ein Frotteehandtuch und reiben Sie die Flecken mit dem Handtuch ab. Lassen Sie James Remover nicht einziehen und wischen Sie sofort mit klarem Wasser nach (die Schutzschicht erleichtert die Fleckenentfernung und die Schutzschicht wird nicht (oder kaum) angegriffen).
- James Extra Matt zu matt? Nehmen sie unseres Produkt James Seidenmatt

Dosierung

unverdünnt: pro Schicht/Pflegefilm ca. 1 ltr / 20 m²